


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Soporte Nsx250 Vigi Horizontal Fijo Mando Maneta

03033

Discontinuado el: 12/05/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret
Descripción De La Instalación	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
Equipo Instalado	Compact, estado 1 fijo NSX100...250 y ammeter sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 fijo CVS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 fijo CVS250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 fijo NSX250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 fijo NSX250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 fijo NSX100...250 y ammeter horizontal instalación 1 4P, estado 1 fijo NSX100...250 y ammeter horizontal instalación
Condición De Uso De La Brida	Necesita un receptor - tipo de cable: 2 horizontal

Tasas arancelarias de enero del 2016

Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4 módulos, estado 1 CVS100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...250 y ammeter sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm montado en la pared del conducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 NSX100...250 y ammeter sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm Caja mural y ducto arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS100...160 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 4 módulos, estado 1 CVS250 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Entrada De Cable	Placa con recorte 0,31 mm arriba o abajo 42 mm
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Ancho	600 mm
Altura	150 mm
Peso Del Producto	0,94 kg

Unidad Funcional	600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX100...250 y ammeter sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX100...250 y ammeter sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX100...250 y ammeter sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX100...250 y ammeter sin fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS100...160 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS100...160 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS100...160 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS100...160 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto EasyPact CVS250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto EasyPact CVS250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX100...160 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX100...160 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX100...160 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX100...160 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm
------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	940,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm

Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	105,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	112,8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)