


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Soporte para Montaje Vertical de Nsx-Ins630 - Fijo - Mando Maneta

03073

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret
Descripción De La Instalación	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 fijo CVS400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 fijo EZC400 - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 fijo EZC630 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 fijo INS320...400 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 fijo INS500...630 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 fijo INV320...400 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 fijo INV500...630 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 fijo NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 fijo NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 fijo NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 fijo CVS400 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo CVS400 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo CVS630 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo CVS630 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo EZC400 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo EZC400 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo EZC630 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo EZC630 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo INS320...400 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INS320...400 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo INS500...630 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INS500...630 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo INV320...400 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INV320...400 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo INV500...630 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INV500...630 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo NSX400 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo NSX630 vertical instalación
Condición De Uso De La Brida	Necesita un receptor - tipo de cable: 1 vertical

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Modulos Verticales (50 Mm)	12 módulos, estado 1 CVS400 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 12 módulos, estado 1 CVS400 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 13 módulos, estado 1 CVS630 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 13 módulos, estado 1 CVS630 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 12 módulos, estado 1 EZC400, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 12 módulos, estado 1 EZC400, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 13 módulos, estado 1 EZC630, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 13 módulos, estado 1 EZC630, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 10 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 10 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 12 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 12 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 10 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 10 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 12 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 12 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 12 módulos, estado 1 NSX400 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 12 módulos, estado 1 NSX400 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 13 módulos, estado 1 NSX630 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 13 módulos, estado 1 NSX630 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 14 módulos, estado 1 CVS400 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 14 módulos, estado 1 CVS400 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 15 módulos, estado 1 CVS630 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 15 módulos, estado 1 CVS630 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 14 módulos, estado 1 NSX400 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 14 módulos, estado 1 NSX400 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo 15 módulos, estado 1 NSX630 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario de fijación al suelo arriba o abajo 15 módulos, estado 1 NSX630 con protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm armario mural arriba o abajo
---	--

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Entrada De Cable	Placa con recorte 0,311 mm arriba o abajo 300 mm Placa con recorte 0,39 mm arriba o abajo 225 mm Placa con recorte 0,313 mm arriba o abajo 325 mm Placa con recorte 0,314 mm arriba o abajo 350 mm
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Ancho	600 mm
Altura	300 mm

Peso Del Producto

2,64 kg

Unidad Funcional

[illegible]

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS400 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS400 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS630 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS630 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS630 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural EasyPact CVS630 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX400 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX400 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX630 con fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

600 mm Prisma G armario mural Compact NSX630 con fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	2,61 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	13,78 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)