


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Aparamenta Modular 3 Módulos Pasillo Lateral G300/P400

03213

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto Prisma Prisma P Interruptor
Tipo De Tapa Frontal	Modular Orificio
Equipo Instalado	TeSys, estado 1 fijo GV2L TeSys, estado 1 fijo GV2LE TeSys, estado 1 fijo GV2ME TeSys, estado 1 fijo GV2P TeSys, estado 1 fijo GV2RTn Acti 9, estado 1 fijo modular device <= 40 A (*) Multi 9, estado 1 fijo modular device <= 40 A (*) TeSys, estado 1 fijo GV3
Descripción De Los Polos	4 3P, estado 1 modular rail (*) soporte, estado 1 GV2L 4 3P, estado 1 modular rail (*) soporte, estado 1 GV2LE 4 3P, estado 1 modular rail (*) soporte, estado 1 GV2ME 4 3P, estado 1 modular rail (*) soporte, estado 1 GV2P 4 3P, estado 1 modular rail (*) soporte, estado 1 GV2RTn 3 3P, estado 1 modular rail (*) soporte, estado 1 GV3

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Conducto mural - anchura 300 mm Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Pasos De 9 Mm	20
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	10
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Altura	150 mm
Ancho	300 mm
Peso Del Producto	0,32 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Unidad Funcional	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2L fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto mural TeSys GV2L fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2LE fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto mural TeSys GV2LE fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2ME fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto mural TeSys GV2ME fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2P fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto mural TeSys GV2P fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV2RTn fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto mural TeSys GV2RTn fijo 3P 4 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo TeSys GV3 fijo 3P 3 directo 5 300 mm Prisma G conducto mural TeSys GV3 fijo 3P 3 directo 5 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Acti 9 modular device <= 40 A ((*)) fijo 20 directo 3 300 mm Prisma G conducto mural Acti 9 modular device <= 40 A ((*)) fijo 20 directo 3 400 mm 400 mm Prisma P armario Acti 9 modular device <= 40 A ((*)) fijo 20 directo 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 modular device <= 40 A ((*)) fijo 20 directo 3 300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 modular device <= 40 A ((*)) fijo 20 directo 3 400 mm 400 mm Prisma P armario Multi 9 modular device <= 40 A ((*)) fijo 20 directo 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,500 cm
Paquete 1 Peso	310,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	17,500 cm
Paquete 2 Longitud	28,000 cm
Paquete 2 Peso	3,300 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	320
Paquete 3 Altura	48,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	128,000 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto