



### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma P
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Equipo instalado	Compact (pedido por separado) fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact (pedido por separado) fijo NS630b...1000 - control: maneta - horizontal instalación
Descripción de los polos	1 x 3P : fixed : NS630b...1000 horizontal installation 1 x 4P : fixed : NS630b...1000 horizontal installation

### Complementario

Descripción de la instalación	Cubicle - width 650 mm, depth 800 mm Cubicle + duct - width 650 mm, depth 400 mm
Número de módulos verticales (50 mm)	7 module(s) : NS630b...1000, front connection in 650 mm Wide cubicle + duct 8 module(s) : NS630b...1000, connection transfer assembly in 650 mm Wide cubicle + duct 7 module(s) : NS630b...1000, rear connection in 650 mm Wide cubicle
Altura	350 mm
Peso del producto	2.84 kg
Acabado exterior	Mate Liso
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001

### Entorno

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASEFA

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
--------------------------------	------------------------

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0807 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC por encima del umbral <a href="#">La referencia no contiene SVHC por encima del umbral</a>
Perfil ambiental del producto	Available <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Available

## Garantía contractual

Warranty period	18 Meses
-----------------	----------