

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Repartidor Multiclip 4P 63 A 1/2 fila + cables sin punteras

04008

Discontinuado el: 9/11/2023

Fuera de servicio próximamente el: 9/11/2024

Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Alimentador de dispositivo
Nombre Del Producto	Linergy FM
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P cofret Prisma Prisma PH cofret Prisma Prisma Pack 250 cofret
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial
Grado De Protección Ip	IPxx B

Complementario

Tipo De Montaje	Carril DIN Placa perforada Placa de montaje
Equipo Instalado	dispositivo modular
Número De Polos	3P + N
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	440 V AC
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	63 A
Corriente Nominal (In)	63 A en 40 °C
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	12 kA
I²T En Activación	2400000 A².s

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	Suministro, estado 1 terminal tipo túnel 25 mm²
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: Fase) , 2 4...6 mm² - tipo de cable: rígido)
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: Fase) , 2 4...6 mm² - tipo de cable: Flexible)
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: neutro) , 4 4...6 mm² - tipo de cable: rígido)
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: neutro) , 4 4...6 mm² - tipo de cable: Flexible)
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: Fase) , 2 1,5...4 mm² - tipo de cable: rígido)
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: Fase) , 2 1,5...4 mm² - tipo de cable: Flexible)
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: neutro) , 4 1,5...4 mm² - tipo de cable: rígido)
	Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: neutro) , 4 1,5...4 mm² - tipo de cable: Flexible)
Pasos De 9 Mm	24
Número Total De Módulos De 18 Mm	12
Peso Del Producto	0,46 kg
Color	Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016

Entorno

Normas	IEC 61439-1,en interior de Prisma
	IEC 61439-2,en interior de Prisma
	IEC 60947-7-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,6 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	23,2 cm
Paquete 1 Peso	450 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)
- ✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.