

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



4 barras de cobre perforadas 160 A, longitud 1.400 mm

04171

Discontinuado el: 8/08/2022

Discontinuado

## Principal

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gama                          | Linergy                                          |
| Gama De Producto              | Linergy                                          |
| Tipo De Producto O Componente | Copper busbar                                    |
| Nombre Del Producto           | Linergy BS                                       |
| Compatibilidad De Gama        | Prisma Prisma G cofret<br>Prisma Prisma P cofret |
| Descrip. B. Distrib.          | Barra plana                                      |
| Cantidad Por Juego            | Juego de 4                                       |

## Complementario

|                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección De Instalación             | Vertical, posición operación: trasero                                                                                                                                                            |
| Installation Description             | Armario - anchura 650 mm<br>Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm<br>Armario mural - anchura 600 mm<br>Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm<br>Conducto mural - anchura 300 mm |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento | 1000 V                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] Corriente Asignada De Empleo    | 160 A                                                                                                                                                                                            |
| [Ipk] Pico De Intensidad Admisible   | 30 kA                                                                                                                                                                                            |
| I²T En Activación                    | 100000 kA².s                                                                                                                                                                                     |
| Sección Transversal Del Embarrado    | 15 x 5 mm                                                                                                                                                                                        |
| Longitud                             | 1400 mm                                                                                                                                                                                          |
| Peso Del Producto                    | 3,74 kg                                                                                                                                                                                          |
| Tip Conexión B Distribución          | M6 agujero roscado                                                                                                                                                                               |
| Conexión Pitch                       | Conexión cada 25 mm                                                                                                                                                                              |
| Support Thickness                    | 5 mm                                                                                                                                                                                             |

## Entorno

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Normas                      | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificaciones De Producto | ASEFA                      |

## Unidades de embalaje

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2,2 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 150 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 3,74 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |