


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Pasillo Lateral G IP55 + Puerta Plena Ancho 300 mm 23 Módulos

08346

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

### Principal

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gama                                 | Prisma                                                       |
| Gama De Producto                     | Prisma G                                                     |
| Tipo De Producto O Componente        | Puerta<br>Panel posterior                                    |
| Aplicación Del Dispositivo           | Distribución eléctrica de baja tensión                       |
| Tipo De Envolvente                   | Envolvente funcional entregado en forma de kit               |
| Montaje De Armario                   | Empotrar/Sobreponer                                          |
| Equipo Suministrado                  | 1puerta para armario                                         |
| Información Adicional                | Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro |
| Type Of Front Plate                  | Sin                                                          |
| Número De Módulos Verticales (50 Mm) | 23                                                           |
| Número De Módulos De 18 Mm Por Fila  | 10                                                           |
| Normas                               | IEC 61439-2<br>IEC 62208<br>IEC 61439-1                      |

### Complementario

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento | 1000 V                                                                    |
| Corriente Nominal (In)               | 630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2                                       |
| Clase De Aislamiento Eléctrico       | Clase I                                                                   |
| Tratamiento De Protección            | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
| Acabado Exterior                     | Mate<br>Liso                                                              |
| Color                                | Blanco - tipo de cable: RAL 9001                                          |
| Anchura                              | 300 mm                                                                    |
| Altura                               | 1250 mm                                                                   |
| Profundidad                          | 260 mm                                                                    |
| Peso Del Producto                    | 21,44 kg                                                                  |
| Cantidad Por Juego                   | Juego de 1                                                                |

### Entorno

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Grado De Protección Ip | IP55 con puerta |
|------------------------|-----------------|

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ik | IK10 con puerta acorde a EN/IEC 62263           |
| Resistencia Mecánica   | Pruebas sísmicas - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58 |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 10,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 37,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 124,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 20,600 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 14         |
| Paquete 2 Altura                   | 92,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 300,160 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |