

Ficha técnica del producto

Especificaciones



kit de salida analógica básica STB - 4..20 mA - 2 S - 10 bits

STBACO1225K

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo De Producto O Componente	Kit de salida analógica básica
Composición Del Kit	Base STBXBA1000 STBACO1225 module STBXTS2100, conector de abrazadera de resorte de 6 terminales STBXTS1100, conector tipo tornillo de 6 terminales
Tipo De Salida Analógica	Corriente, estado 1 4...20 mA
Número De Salida Analógica	2
Resolución De Salida Analógica	10 bits

Complementario

Corriente De Salida Analógica	0,02 A
Tiempo De Respuesta	3 ms
Intercamb. Frío	Sí
Intercambio En Caliente	No para NIM básicos
Fallback	Estado 0
Formato De Los Datos	EN 61131-2 IEC 61131-2
Tiempo Deactualización	25 ms
Tiempo Convers	900 ms a +/- 0,1% del valor final
Tipo De Protección	Protección contra cortocircuitos
Linealidad Integral	+/-0.1 %FS
Linealidad Diferencial	Monotónico
Error De Precisión Absoluta	+/- 0,5% de escala completa por °C
Variación De Temperatura	+/-0.01 %/°C
Aislamiento Entre Canales Y Bus Lógico	1500 V en 1 minuto
Aislamiento Entre Canales Y Bus De Accionador	30 V
Requisitos De Direccionamiento	2 palabras desalida
Compatibilidad Del Producto	Módulo de distribución de energía STBPDT3100/3105 Base de montaje STBXBA1000
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CC
Alimentación	Mód distribución energía
Consumo De Corriente	40 mA en 5 V CC para bus lógico

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Marca	CE
Categoría De Sobretensión	II
Led De Estado	1 LED (verde) estado de módulo (RDY)
Profundidad	70 mm
Altura	13,9 mm
Ancho	128,3 mm

Entorno

Certificaciones De Producto	CSA UL NF
Grado De Contaminación	2 acorde a IEC 60664-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 61131-2 class 1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C - tipo de cable: Sin)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	32...140 °F Sin
Temperatura Ambiente	-40...85 °C Sin
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...185 °F Sin
Humedad Relativa	95 % en 60 °C sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm en 10...58 Hz
Resistencia A Los Golpes	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	136,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,766 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	448
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm

Paquete 3 Peso	79 kg
----------------	-------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.