

Ficha técnica del producto

Especificaciones



standard analog input kit, Modicon STB, 2I, 15 bits with sign

STBART0200K

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo De Producto O Componente	Kit de entrada analógica estándar
Composición Del Kit	Módulo STBART0200 STBXTS1100, conector tipo tornillo de 6 terminales Base STBXBA1000 STBXTS2100, conector de abrazadera de resorte de 6 terminales
Tipo De Entrada Analógica	Tensión +/- 80 mV Sonda temperatura -100...+260 °C Cu 10 2, 3 o 4 cables IEC Sonda temperatura -100...+450 °C Pt 100 2, 3 o 4 cables US/JIS Sonda temperatura -100...+450 °C Pt 1000 2, 3 o 4 cables US/JIS Sonda temperatura -200...+850 °C Pt 100 2, 3 o 4 cables IEC Sonda temperatura -200...+850 °C Pt 1000 2, 3 o 4 cables IEC Sonda temperatura -60...+180 °C Ni 100 2, 3 o 4 cables IEC Sonda temperatura -60...+180 °C Ni 1000 2, 3 o 4 cables IEC Termopar +130...+1820 °C termopar B Termopar -200...+760 °C termopar J Termopar -270...+1000 °C termopar E Termopar -270...+1370 °C termopar K Termopar -270...+400 °C termopar T Termopar -50...+1665 °C termopar R Termopar -50...+1665 °C termopar S
Número De Entrada Analógica	2
Resolución De Entrada Analógica	15 bits + signo
Tipo De Filtro	Filt entrada pasabaj único 25 Hz

Complementario

Entrada Máxima Absoluta	36 V CC
Intercamb. Frío	Sí
Retraso Intercambio Caliente	Sí para NIM estándar
Fondo De Apoyo	Estado 0 NIM básicos Configurable por el usuario NIM estándar
Formato De Los Datos	EN 61131-2 IEC 61131-2
Tapa De Conexiones Trasero	10 MOhm +/- 80 mV
Corriente Máxima De Alimentación De Los Sensores	100 mA por canales entrada
Tipo De Protección	Protección contra cortocircuitos
Error De Precisión Absoluta	+/- 0,1 % de escala completa 25 °C internos +/- 0,15 % de escala completa 25 °C externos
Aislamiento Entre Canales Y Bus Lógico	1500 V en 1 minuto
Requisitos De Direccionamiento	1 palabra para compensación de conexión fría 2 palabras de entrada

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad Del Producto	Base de montaje STBXBA1000 Módulo de distribución de energía STBPDT3100/3105
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CC
Alimentación	Mód distribución energía
Consumo De Corriente	30 mA en 5 V CC para bus lógico
Resolución De Medida	0,01 mV tensión 0,1 °C o 0,1 °F sonda temperatura 0,1 °C o 0,1 °F termopar
Tiempo Conversión	150 ms tensión 60 Hz 170 ms tensión 50 Hz 180 ms sonda temperatura 60 Hz 2 o 4 cables 200 ms sonda temperatura 50 Hz 2 o 4 cables 210 ms termopar con compensación de conexiones frías interna 60 Hz 230 ms termopar con compensación de conexiones frías interna 50 Hz 300 ms sonda temperatura 60 Hz 3 cables 340 ms sonda temperatura 50 Hz 3 cables 360 ms termopar con compensación de conexiones frías externa 60 Hz 400 ms termopar con compensación de conexiones frías externa 50 Hz
Resistencia Máxima De Cableado	20 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 2 o 3 cables 20 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 2 o 3 cables 20 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 2 o 3 cables 200 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 2 o 3 cables 200 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 2 o 3 cables 50 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 4 cables 50 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 4 cables 50 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 4 cables 500 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 4 cables 500 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 4 cables
Precisión De Medida	+/- 1 °C Ni 100 25 °C externos +/- 1 °C Ni 100 25 °C internos +/- 1 °C Ni 1000 25 °C externos +/- 1 °C Ni 1000 25 °C internos +/- 1 °C Pt 100 25 °C internos +/- 1 °C Pt 1000 25 °C internos +/- 1,75 °C termopar B con compensación de conexiones frías externa 25 °C +/- 1,75 °C termopar E con compensación de conexiones frías externa 25 °C +/- 1,75 °C termopar J con compensación de conexiones frías externa 25 °C +/- 1,75 °C termopar K con compensación de conexiones frías externa 25 °C +/- 1,75 °C termopar R con compensación de conexiones frías externa 25 °C +/- 1,75 °C termopar S con compensación de conexiones frías externa 25 °C +/- 1,75 °C termopar T con compensación de conexiones frías externa 25 °C +/- 2 °C Pt 100 25 °C externos +/- 2 °C Pt 1000 25 °C externos +/- 2,85 °C termopar B con compensación de conexiones frías externa 60 °C +/- 2,85 °C termopar E con compensación de conexiones frías externa 60 °C +/- 2,85 °C termopar J con compensación de conexiones frías externa 60 °C +/- 2,85 °C termopar K con compensación de conexiones frías externa 60 °C +/- 2,85 °C termopar R con compensación de conexiones frías externa 60 °C +/- 2,85 °C termopar S con compensación de conexiones frías externa 60 °C +/- 2,85 °C termopar T con compensación de conexiones frías externa 60 °C +/- 3,6 °C termopar R con compensación de conexiones frías interna 25 °C +/- 4 °C Cu 10 25 °C externos +/- 4 °C Cu 10 25 °C internos +/- 4 °C termopar K con compensación de conexiones frías interna 25 °C +/- 4,1 °C termopar S con compensación de conexiones frías interna 25 °C +/- 4,2 °C termopar R con compensación de conexiones frías interna 60 °C +/- 4,4 °C termopar T con compensación de conexiones frías interna 25 °C +/- 4,6 °C termopar B con compensación de conexiones frías interna 25 °C +/- 4,6 °C termopar E con compensación de conexiones frías interna 25 °C +/- 5 °C termopar S con compensación de conexiones frías interna 60 °C +/- 5,1 °C termopar J con compensación de conexiones frías interna 25 °C +/- 5,5 °C termopar K con compensación de conexiones frías interna 60 °C +/- 6,4 °C termopar T con compensación de conexiones frías interna 60 °C +/- 6,8 °C termopar B con compensación de conexiones frías interna 60 °C +/- 6,8 °C termopar E con compensación de conexiones frías interna 60 °C +/- 7 °C termopar J con compensación de conexiones frías interna 60 °C
Marca	CE
Categoría De Sobretensión	II

Led De Estado	1 LED (verde) estado de módulo (RDY)
	1 LED (rojo) error de módulo (ERR)

Entorno

Certificaciones De Producto	UL NF CSA ATEX Cat 3G C-Tick
Grado De Contaminación	2 acorde a IEC 60664-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 61131-2 class 1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	32...140 °F sin reducción de la potencia nominal
Temperatura Ambiente	-40...85 °C sin reducción de la potencia nominal
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...185 °F sin reducción de la potencia nominal
Humedad Relativa	95 % en 60 °C sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	+/-0.35 mm en 10...58 Hz 3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Resistencia A Los Golpes	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,300 cm
Paquete 1 Longitud	13,300 cm
Paquete 1 Peso	136,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	42
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,031 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.