

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## cuerpo para luz de piloto - ZB5 - LED BA 9s amarillo - 230 V

ZB5AV4D5

Discontinuado el: 23/01/2021

Discontinuado

### Principal

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                    | Harmony XB5                                                                                                                                                                 |
| Tipo De Producto O Componente       | Conjunto completo de cuerpo/ bloque de luces                                                                                                                                |
| Nombre Corto Del Dispositivo        | ZB5                                                                                                                                                                         |
| Material Del Anillo De Fijación     | Plástico                                                                                                                                                                    |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles | 1                                                                                                                                                                           |
| Conexiones - Terminales             | Terminales de fijación por tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde aEN 60947-1<br>Terminales de fijación por tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde aEN 60947-1 |
| Fuente De Luz                       | LED                                                                                                                                                                         |
| Base De Bombilla                    | BA 9s                                                                                                                                                                       |
| Suministro Del Bloque De Luz        | Mediante transformador integral 1,2 VA 6 V                                                                                                                                  |
| Color De La Fuente De Luz           | Ambar                                                                                                                                                                       |

### Complementario

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Total Cad                                    | 30 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Altura Total Cad                                     | 42 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Profundidad Total Cad                                | 55 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción De Terminales Iso N°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso Del Producto                                    | 0,102 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Par De Apriete                                       | 0,8...1,2 N.m acorde aEN 60947-1                                                                                                                                                                                            |
| Forma De La Cabeza De Tornillo                       | Cruzado compatible conPhilips nº 1 destornillador<br>Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador<br>Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador<br>Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 600 V (grado de contaminación3) acorde aEN 60947-1                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 6 kV acorde a EN 60947-1                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo Señalización                                    | Fijo                                                                                                                                                                                                                        |
| [Us] Tensión De Alimentación Nominal                 | 230...240 V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Montaje Del Bloque                                   | Montaje frontal                                                                                                                                                                                                             |
| Flechas Salientes                                    | P4<br>M9                                                                                                                                                                                                                    |

### Entorno

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                         | TH                                                                                                                                                                           |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento            | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento            | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas | Clase II acorde aIEC 60536                                                                                                                                                   |
| Normas                                            | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                          |
| Certificaciones De Producto                       | CSA<br>BV<br>DNV<br>LROS (Lloyds registro de envío)<br>GL<br>Registrado por UL                                                                                               |
| Resistencia A Las Vibraciones                     | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                 |
| Resistencia A Los Golpes                          | 30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27<br>50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |