

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cuerpo para luz de piloto - ZB5 - LED integral blanco - 24 V

ZB5AVB13

 **Discontinuado el:** 23/01/2021

 **Discontinuado**

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Conjunto completo de cuerpo/ bloque de luces
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB5
Material Del Anillo De Fijación	Plástico
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Conexiones - Terminales	Conector Faston, tamaño de conexión:1 x 6.35 mm Conector Faston, tamaño de conexión:2 x 2.8 mm
Fuente De Luz	LED protegido
Base De Bombilla	LED integral
Color De La Fuente De Luz	Blanco

Complementario

Anchura Total Cad	30 mm
Altura Total Cad	49 mm
Profundidad Total Cad	32 mm
Descripción De Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV acorde a IEC 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CA/CC en 50/60 Hz
Límites De Tensión De Alimentación	19,2...30 V CC 21,6...26,4 V AC
Consumo De Corriente	18 mA
Vida Útil	100000 H A tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV acorde aIEC 61000-4-5

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase II acorde aIEC 60536
Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL CSA
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde aIEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde aIEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-2-6 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-2-6
Emisión Electromagnética	Clase B acorde aIEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,6 cm
Paquete 1 Ancho	3,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,4 cm
Paquete 1 Peso	23 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------